Muls

Last Modified on 07/10/2020 4:36 am EDT

BestelbonFP_SP_FR_MULS.pdf

COMMANDE DE VERRES

Référence client	Cachet du point de vente
	MULS (10091030) AVENUE DES FRANCAIS 16 5060 TAMINES

❑ Commande ❑ Etude - Devis ❑ Montage DC

	EDP Code	ø	Couleur	Coating	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	Prisme	Base
OD										
OG										

FP MESURES:

Distance Verre - Oeil ☐☐☐

Angle d'inclinaison de la monture ☐☐☐ (0° - 25°)

Angle de galbe de la monture ☐☐☐ (0° - 25°)

Distance de lecture ☐☐ cm

Cotes monture	
A:	B:
E:	C:

Monture & montage en format boxing

Cotes montage	
PDd:	PDg:
Hd:	Hg:

Type de montage		
❑ Nylon	❑ Métal	❑ Percée
❑ Cellulo		❑ RIM

OEIL DROIT NEZ

Epaisseur minimum souhaitée	
Au bord:	☐☐☐ / 10mm

Commentaires:

PARAMÈTRES SENSITIVITY:

PRESIO ULTIMATE SP PAL Nikon

Sensibilité de loin	Sensibilité de près	Design antérieur

ECRIVEZ S.V.P. EN LETTRES D'IMPRIMERIE BIEN LISIBLE!

De Ceunynck & Co sa. - lensorder@deceunynck.be - T. 03 870 37 37 - F. 0800 13736