


COMMANDE DE VERRES



Référence client		Cachet du point de vente DELVAUX - 10082360 RUE DES COMBATTANTS 49 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE																			
<input type="checkbox"/> Commande		<input type="checkbox"/> Etude - Devis				<input type="checkbox"/> Montage DC															
	EDP Code	Corridor	Ø	Couleur	Coating	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	Prisme	Base										
OD		□ 12 □ 14																			
OG		□ 12 □ 14																			
FP MESURES: Distance Verre - Oeil □ □ □ Angle d'inclinaison de la monture □ □ □ (0° - 25°) Angle de galbe de la monture □ □ □ (0° - 25°) Distance de lecture □ □ cm																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cotes monture</th></tr> <tr><td style="width: 50%;">A:</td><td style="width: 50%;">B:</td></tr> <tr><td>E:</td><td>C:</td></tr> </table>						Cotes monture		A:	B:	E:	C:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="width: 50%;">OEIL DROIT</th><th style="width: 50%;">NEZ</th></tr> <tr><td style="height: 100px;"> </td><td style="height: 100px;"> </td></tr> </table>						OEIL DROIT	NEZ		
Cotes monture																					
A:	B:																				
E:	C:																				
OEIL DROIT	NEZ																				
Monture & montage en format boxing																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cotes montage</th></tr> <tr><td style="width: 50%;">PDd:</td><td style="width: 50%;">PDg:</td></tr> <tr><td>Hd:</td><td>Hg:</td></tr> </table>						Cotes montage		PDd:	PDg:	Hd:	Hg:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Epaisseur minimum souhaitée</th></tr> <tr><td style="width: 80%;">Au bord:</td><td style="width: 20%;">□ □ □ / 10mm</td></tr> </table>						Epaisseur minimum souhaitée		Au bord:	□ □ □ / 10mm
Cotes montage																					
PDd:	PDg:																				
Hd:	Hg:																				
Epaisseur minimum souhaitée																					
Au bord:	□ □ □ / 10mm																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3" style="text-align: center;">Type de montage</th></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Nylon</td><td><input type="checkbox"/> Métal</td><td><input type="checkbox"/> Percée</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Cellulo</td><td colspan="2"><input type="checkbox"/> RIM</td></tr> </table>						Type de montage			<input type="checkbox"/> Nylon	<input type="checkbox"/> Métal	<input type="checkbox"/> Percée	<input type="checkbox"/> Cellulo	<input type="checkbox"/> RIM		Commentaires:						
Type de montage																					
<input type="checkbox"/> Nylon	<input type="checkbox"/> Métal	<input type="checkbox"/> Percée																			
<input type="checkbox"/> Cellulo	<input type="checkbox"/> RIM																				
PARAMÈTRES SENSITIVITY:																					
		Sensibilité de loin				Sensibilité de près				Design antérieur											
ECRIVEZ S.V.P. EN LETTRES D'IMPRIMERIE BIEN LISIBLE!																					
De Ceunynck & Co sa. - lensorder@deceunynck.be - T. 03 870 37 37 - F. 0800 13736																					